

摄控一体摄像机

**IP 魔方摄像机****BC-50**

视频格式	1080p 60/50/30/25 1080i 60/50 720p 60/50
感光元件	1/2.7" progressive scan CMOS sensor
有效像素	2.07 Mega pixels
信噪比	55 dB
最低照度	0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
电子快门	1/30 ~ 1/10000 sec
镜头	20x Optical zoom, 16x Digital zoom
伽马设定	Off / Normal
光圈设定	Auto / Manual
数字降噪	2D & 3D
选单语言	English, Simplified Chinese, Traditional Chinese
白平衡	Auto, Manual, One Push, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3
AGC/增益控制	Auto / Manual (0 to 28 step) Max. Gain Limit (6 to 28 step)
镜头翻转	Yes
对焦模式	Auto / Manual
水平/垂直范围可动角度	----
水平/垂直移动速度	----
预设点	----
焦距	f=4.3 mm (WIDE) to 88.5 mm (TELE) F1.6 to F4.7
视角	Approx. 63.7° (WIDE END) / 2.3° (TELE END)
图像补偿	Day & Night function
视频输出接口	3G/HD-SDI x1
音频输入接口	3.5mm Jack (Stream Output Only)
TALLY灯	Dual color (Red, Green)
滤片或广角镜	M52.0 x 0.75 Thread with UV Protection
控制协议	VISCA, Pelco-D, Pelco-C
远程控制接口	RS-485: Transmit up to 1000m
视频压缩格式	H.265, H.264, MJPEG
音频压缩格式	AAC
音频比特率	----
高清IP接口	----

串流协议	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, DHCP, Multicast, etc
第一串流直播分辨率	----
第二串流直播分辨率	----
视频比特率	----
视频比特率模式	----
编码帧率	----
POE模块	----
固件更新	Ethernet
IR控制	----
摄像机控制器	----
脚架用螺丝尺寸	1/4-20 UNC
可选附件	----
颜色	Dark blue
尺寸	71 x 162 x 83 mm
重量	0.7 kg
操作温度	0~40 °C
电源	DC 12V 6W
包装明细	1 x BC-50 main unit 1 x DC 12V power adaptor