

便携式移动演播室

# HD 6通道移动直录播一体机

## HS-1300

视频系统	高清
视频格式	1080i 50/59.94/60赫兹 720p 50/59.94/60赫兹
输入格式设定	6路均可设定，可重复
视频输入	4组SDI输入(1080I/720P) 2组HDMI输入 (RGB/YVU, 1080P/1080I/720P)
计算机输入	可通过2组HDMI输入
下变换转换器	----
视频输出	3组HDMI输出：主输出□DSK1&2□ 2组SDI输出：可选主输出□DSK1&2□□主输出□DSK1□□纯输出、纯预览 (无DSK□□多分割画面、输入1~6
音频输入	2组XLR输入□2x模拟)
音频输出	1组立体声耳机输出
音频嵌入	2组输入频道，2组输出频道
音频延迟	----
音频同步切换	是
USK	2组上游键 支持色度抠像
DSK	2组下游键 支持线性/亮度抠像
画中画	1组画中画
LOGO	----
字幕机	----
调音台	----
监看屏幕	17.3” 高清薄膜晶体管液晶显示器□1600x900像素
通话系统	----

### 直播串流规格

串流视频编码	H.264 / AVC, Main/ High Profile Configurable Bit-rate up to 10Mbps
串流音频编码	AAC-LC Configurable bit rate range from 32Kbps to 384Kbps Sample rate: 48KHz, 16bit
串流协议	TS over TCP/UDP (unicast & multicast) RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming) RTMP/RTMPS (Publish) HLS SRT
串流控制	Web browser UI for configuration and control Socket commands

录制设定控制	可进行系统配置与管理的网页页面
录制文件系统	FAT, exFAT, NTFS

## 其他规格

特别功能	内置直播推流编码与录像功能 2组色度键虚拟演播功能 内含9种转场效果与30组以上虚拟场景
尺寸	455 x 355 x 134 mm
重量	7.4公斤，含加固塑料外壳
电源	DC 12V, 5A
操作温度	0~40 °C
包装明细	HS-1300主机 x 1 电源适配器 x 1 电源线 x 1