

便携式移动演播室

HD/SD 6通道便携式移动演播室**HS-2200**

视频系统	HD & SD
视频格式	1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz
输入格式设定	All 6, repeatable
视频输入	6x HD-SDI, 2x HDMI (on CH5 & 6)
计算机输入	2 via HDMI
下变换转换器	----
视频输出	5x SDI Outputs assignable: AUX 1-4, PGM, PVW, PGM Clean or multiview 1x HDMI assignable: PGM or multi-view
音频输入	4x Balanced XLR
音频输出	2x Balanced XLR
音频嵌入	Input up to 16 channels, Output 4 channels
音频延迟	----
音频同步切换	Yes
USK	----
DSK	1, support Lumakey & Linear key (Key / Fill)
画中画	2
LOGO	2 (or 1 logo + 1 clock)
字幕机	Yes, CG-200 software free download
调音台	----
通话系统	8 channels (4 belt-packs incl.)

直播串流规格

串流视频编码	----
串流音频编码	----
串流协议	----
串流控制	----
录制设定控制	----
录制文件系统	----

其他规格

特别功能	Built in TC-200 CG interface 6x6 matrix seamless switch
尺寸	455 x 355 x 134 mm
重量	16.5 Lbs (7.5 kg), Reinforce Plastic Case
电源	DC 12V, 5A
操作温度	0~40 °C
包装明细	1 x HS-2200 Unit 1 x AD Switch DC 12V with AC Cord 1 x CB-41 / XLR to XLR Cable 4 x CB-3 / XLR cable 1 x USB Light 1 x Goose neck MIC 4 x Headphone Microphone 4 x ITC-100SL 1 x Tally light 4 x Velcro