

便携式移动演播室

HD/SD 6通道便携式移动演播室**HS-2200**

| | |
|--------|---|
| 视频系统 | HD & SD |
| 视频格式 | 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz |
| 输入格式设定 | All 6, repeatable |
| 视频输入 | 6x HD-SDI, 2x HDMI (on CH5 & 6) |
| 计算机输入 | 2 via HDMI |
| 下变换转换器 | ---- |
| 视频输出 | 5x SDI Outputs assignable: AUX 1-4, PGM, PVW, PGM Clean or multiview 1x HDMI assignable: PGM or multi-view |
| 音频输入 | 4x Balanced XLR |
| 音频输出 | 2x Balanced XLR |
| 音频嵌入 | Input up to 16 channels, Output 4 channels |
| 音频延迟 | ---- |
| 音频同步切换 | Yes |
| USK | ---- |
| DSK | 1, support Lumakey & Linear key (Key / Fill) |
| 画中画 | 2 |
| LOGO | 2 (or 1 logo + 1 clock) |
| 字幕机 | Yes, CG-200 software free download |
| 调音台 | ---- |
| 通话系统 | 8 channels (4 belt-packs incl.) |

直播串流规格

| | |
|--------|------|
| 串流视频编码 | ---- |
| 串流音频编码 | ---- |
| 串流协议 | ---- |
| 串流控制 | ---- |
| 录制设定控制 | ---- |
| 录制文件系统 | ---- |

其他规格

| | |
|------|--|
| 特别功能 | Built in TC-200 CG interface 6x6 matrix seamless switch |
| 尺寸 | 455 x 355 x 134 mm |
| 重量 | 16.5 Lbs (7.5 kg), Reinforce Plastic Case |
| 电源 | DC 12V, 5A |
| 操作温度 | 0~40 °C |
| 包装明细 | <ul style="list-style-type: none"> 1 x HS-2200 Unit 1 x AD Switch DC 12V with AC Cord 1 x CB-41 / XLR to XLR Cable 4 x CB-3 / XLR cable 1 x USB Light 1 x Goose neck MIC 4 x Headphone Microphone 4 x ITC-100SL 1 x Tally light 4 x Velcro |