

摄控一体摄像机

# HD 云台摄像机□HDBaseT□

## PTC-140T

视频格式	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50
感光元件	1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor
有效像素	2.07 Mega pixels
信噪比	>55dB
最低照度	0.5Lux (F1.8, AGC ON)
电子快门	Auto / Manual
镜头	20x Optical Zoom, 10x Digital Zoom
伽马设定	Off / Normal
光圈设定	Auto / Manual
数字降噪	Yes
选单语言	English, Simplified Chinese
白平衡	Auto, Manual, One Push, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
AGC/增益控制	Auto / Manual
镜头翻转	Yes
对焦模式	Auto / Manual
水平/垂直范围可动角度	Pan: 340° , Tilt: +90° to -30°
水平/垂直移动速度	Pan: 0.1~60°/sec Tilt: 0.1~30°/sec
预设点	255 Position
焦距	f=5.2 (wide) to 98 (tele) mm F1.6 to F3.5
视角	Approx. 54.7° (WIDE END) / 3.3° (TELE END)
图像补偿	Backlight Compensation
视频输出接口	HDBaseT (PoE) x1 RJ-45 x1
音频输入接口	3.5mm Line in
TALLY灯	Dual color (Red, Green)
滤片或广角镜	M52.0 x 0.75 Thread with UV Protection
控制协议	VISCA, Pelco-D, Pelco-P, DVIP
远程控制接口	RS-232 Lan (RJ-45) HDBaseT(RJ-45)/Serial control on Receiver Box: Transmit up to 100m
视频压缩格式	H.264, H.265, Dual stream output
音频压缩格式	AAC/MP3/G.711A Audio compression
音频比特率	96Kbps, 128Kbps, 256Kbps

高清IP接口	100M IP port(100BASE-TX); Support DVIP
串流协议	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), DHCP, SRT, Multicast, etc
第一串流直播分辨率	----
第二串流直播分辨率	----
视频比特率	----
视频比特率模式	----
编码帧率	----
POE模块	----
固件更新	Ethernet
IR控制	Yes
摄像机控制器	HS-1500T/HS-1600T series/RMC-180 series/RMC-300 series/PTZ View Assist APP
脚架用螺丝尺寸	1/4-20 UNC
可选附件	WM-1/ WM-10/ WM-11
颜色	Dark Blue/White
尺寸	156 x 184 x 186 mm
重量	1.6 kg
操作温度	0~40 °C
电源	DC 12V 12W
包装明细	1 x PTC-140T Unit 1 x IR remote controller 1 x PTC-140T Thank You Card 1 x Ceiling mount bracket-A 1 x Ceiling mount bracket-B 6 x Ceiling mount bracket screw M3*4mm 1 x DC 12V Power Adaptor 1 x Power Cord 1 x A braided safety cable 1 x RS-232 DB9 9 Pin to 8 Pin Mini DIN Cable