

切换台

**HD/SD 12通道切换台****SE-2850-12**

|           |  |
|-----------|--|
| 视频系统      | HD & SD  |
| 视频格式      | 1080p 25/29/30/50/59.94/60Hz<br>1080i 50/59.94/60Hz<br>720p 50/59.94/60Hz<br>576i 50Hz<br>480i 59.94Hz |
| 视频处理      | SDI: 4:2:2<br>HDMI: YUV 4:2:2 10 bit, RGB 4:4:4  |
| 输入设置[XPT] | All 12, repeatable   |
| 视频输入      | Standard: 8x SDI, 2x HDMI<br>Max: 12x SDI, 3x HDMI   |
| 相容高标清     | Yes  |
| 电脑连接      | Max 3 via HDMI   |
| 视频输出      | 4x SDI assignable:<br>PGM, PVW, AUX & Clean Out<br>2x HDMI assignable:<br>PGM & multi-view             |
| 下转输出      | 4x SDI   |
| 多分割画面监看   | 2x HDMI  |
| 音频输入      | 4x Balanced XLR  |
| 音频输出      | 2x Balanced XLR  |
| 支持音频轨数    | Input up to 16 channels, Output 4 channels   |
| 音频延迟      | Up to 8 frames per channel(*SDI input audio only)  |
| 音视频同步切换   | Yes  |
| 视频抠像      | ----   |
| 字幕机       | Yes, CG-200 software free download   |
| USK       | ----   |
| DSK       | 2x DSK support Lumakey/ Linear key (Key / Fill)  |
| 子母画面      | 2  |
| LOGO显示    | 2 (or 1 logo + 1 clock)  |
| 内置静帧图片    | 12   |
| 转场效果      | FTB, Cut, 8 Wipe with border   |
| 过场预览      | PiP & DSK  |
| 同步信号输入/输出 | Built-in Genlock<br>Support external sync with loop thru   |
| Tally输出   | 1x D-sub 25pin, dual color   |
| 电脑控制      | Ethernet (free Window software)<br>RS-422/ RS-232  |

|      |   |
|------|---|
| 调音台  | ----  |
| 特别功能 | 4-CH SD downconvert output<br>Built in TC-200 CG system<br>Selectable SMPTE/EBU Audio level   |
| 外型   | 2 units, 2RU rack-mount mainframe   |
| 尺寸   | 433 x 312 x 76 mm (switcher)<br>432 x 252 x 88 mm (main unit)   |
| 重量   | 4.7 kg  |
| 电源   | DC 12V, 44W   |
| 操作温度 | 0~40 °C   |
| 包装明细 | 1 x SE-2850 Main Unit<br>1 x SE-2850 Control Board<br>1 x AD Switch DC 12V with AC Cord<br>1 x DB9P TO DB9P Cable<br>1 x CB-41 / XLR to XLR Cable<br>2 x Extra button cap for wipe<br>12 x Screw<br>2 x 2U Ear Rack |