

Datavideo Product Compare

<https://test.datavideo.cn/>

| | |
|--------------|---|
| Model Number | HS-1600T MARK II |
| Product | 4通道HDBaseT移动会议录播一体机 |
| 视频系统 | HD & SD |
| 视频格式 | 1080p 50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i/p 50Hz 480i/p 59.94Hz |
| 输入格式设定 | ---- |
| 视频输入 | 3 x HDBaseT 1 x HDMI |
| 计算机输入 | 1 via HDMI |
| 下变换转换器 | Yes |
| 视频输出 | 3x HDMI PGM 1x HDBaseT PGM 1x STREAM (RJ-45) |
| 音频输入 | 2x Balanced XLR 1x Stereo RCA (L/R) De-embedded Digital Audio |
| 音频输出 | 1x Stereo headphone |
| 音频嵌入 | Input 2 channels, Output 2 channels |
| 音频延迟 | ---- |
| 音频同步切换 | ---- |

| | |
|---------------|---|
| USK | 1x USK support Lumakey |
| DSK | ---- |
| 画中画 | 1 |
| LOGO | ---- |
| 字幕机 | ---- |
| 调音台 | Yes, 4 channels |
| 监看屏幕 | 17.3" HD TFT LED backlit, 1920x1080 pix |
| 通话系统 | ---- |
| 直播串流规格 | |
| 串流视频编码 | H.264 / AVC, Main/ High Profile Configurable Bit-rate up to 10Mbps |
| 串流音频编码 | AAC-LC Configurable bit rate range from 32Kbps to 384Kbps Sample rate: 48KHz, 16bit |
| 串流协议 | TS over TCP/UDP (unicast & multicast) RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming) RTMP/RTMPS (Publish) HLS SRT |
| 串流控制 | Web browser UI for configuration and control Socket commands |
| 录制设定控制 | Web UI for system configuration and control |
| 录制文件系统 | FAT, exFAT, NTFS |
| 录制文件格式 | |
| 其他规格 | |
| 特别功能 | Built-in camera controller |
| 尺寸 | 455 x 355 x 134 mm |
| 重量 | 17.2 Lbs (7.8 kg), Reinforce Plastic Case |
| 电源 | DC 48V, 4.16A |

| | |
|------|---|
| 操作温度 | 0~40 °C |
| 包装明细 | 1 x HS-1600T MARK II Product 1 x AD Switch DC 56V with AC Cord 3 x Ethernet Cable |